

## 卡口專用高速攝像機（貴銀）

【 KT-vpp-bc-11s 】



卡口專用高速攝像機，是視頻免取卡收費系統的重要組成部分，具有高清鏡機，拍攝圖像清晰，主要安裝在停車場出入口，連續運行穩定可靠。同時，攝像機鏡頭配置加熱去霧模組，大幅提高雨霧、雨雪天氣的設備穩定性。

適用領域	
介紹	停車場出入口、公路卡口
性能	
感測器	支持 WDR、強光抑制、低照度，支援根據環境亮度自動調節參數、智慧降噪、夜間增強技術
視頻流	H. 264+JPEG
攝像圖元	高清 200 萬圖元，圖片解析度：1920*1080

資料傳輸	支援 TCP/IP 協定
環境性能	高可靠無風扇設計、寬溫度範圍正常啟動和長期運行
<b>相機參數</b>	
輸入電壓	DC 12V±10%
最大工作電流	500mA
最大功耗	6W
通訊協定	TCP/IP
拍攝車道寬度	最大 4.5 米
檢測觸發方式	車檢觸發
最低照度	0.1Lux
強光抑制	支持
數位寬動態	支持 WDR
夜間增強	支持
白平衡	支持
補光方式	自動
調焦方式	手動
鏡頭規格	2.8-12mm
工作濕度	10%-90%
工作溫度	-35°C ~ +70°C
相機外形尺寸	200*71*61MM (不含護罩)
圖像輸出格式	JPEG

控制介面	
與 LED 屏通訊介面	RS485 , 19200BPS-N-8-1
與讀卡器通訊介面	RS485 , 19200BPS-N-8-1
道閘控制介面	2 路 (開閘、落閘)
地感信號輸入	2 路
閃光燈控制介面	1 路
網路交換機	4 口
補光燈參數	
工作電壓	AC 220V $\pm 15\%$ , 50Hz $\pm 4\%$
額定功率	20W
初始光通量	1800 LM
角度	120 度
壽命	$\geq 40000$ 小時
其他	
整機工作電壓	AC 220V $\pm 15\%$ , 50Hz $\pm 4\%$
防護等級	IP54
總功率	$\leq 30W$
整體尺寸	908*254*303mm (含底座和補光燈帽沿)
H. S code	8525803900